

PYTANIA I ODPOWIEDZI 23.10.2020 r.

PYTANIE:

„Szanowni Państwo.

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym nr 1/DST/2020, zwracamy się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie następujących punktów dotyczących wymogów technicznych:

"wyposażona w system obracania dla pełnego wsadu, znajdujący się poza stołami, jako jednostka osobna".

"wyposażona w system zaciskania, który można uruchomić z lub bez membrany"

Gdybyście Państwo mogli bardziej szczegółowo opisać powyższe wymagania, niewątpliwie pomogłoby to nam w przygotowaniu oferty."

ODPOWIEDŹ:

Dzień dobry.

W odpowiedzi na państwa pytania, wyjaśniamy co następuje:

"wyposażona w system obracania dla pełnego wsadu, znajdujący się poza stołami, jako jednostka osobna".

1. Jeśli chodzi o system obracania pełnego wsadu zależy nam na tym, aby wsad nie był obracany wraz z całym stołem, na którym się znajduje, gdyż blokuje to stół, który musi czekać, aż pracownik ten wsad ściągnie. Ma to negatywny wpływ na wydajność całej maszyny, gdyż stół zamiast zaparkować w pozycji gotowości musi czekać, aż wsad zostanie zabrany. Zastosowanie osobnego urządzenia zabierającego wsad ze stołu umożliwi zwolnienie stołu i jego gotowość do następnego założenia wsadem.

"wyposażona w system zaciskania, który można uruchomić z lub bez membrany"

2. Chodzi nam o możliwość elastycznej pracy zarówno z membraną, jak i bez membrany lub cyklem dzielonym, bez konieczności manualnego wyciągania membrany z maszyny. Znacznie to usprawni pracę, zwiększy liczbę cykli a co za tym idzie wydajność. Membrana musi pozostać podwieszona w maszynie bez względu na to, czy akurat maszyna pracuje w cyklu z użyciem jej, czy bez.